

Ogłoszenie nr 80901 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.



Kłobuck: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 47883-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kłobucki, krajowy numer identyfikacyjny 15218075400000, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42100 Kłobuck, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 343 109 500, faks 343 109 507, e-mail zamowienia@klobuck.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.klobuck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosey – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.272.1.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Wężina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosa - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń. Łączny odcinek dróg przeznaczonych do przebudowy wynosi 8505 m. W ramach zadania przebudowa dróg zostanie zrealizowana zgodnie z projektem wykonawczym do kilometrażu drogowego 8+505,03. Zakres robót obejmuje: -usunięcie drzew i krzaków, -mechaniczne karczowanie pni, -rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów, -frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na odcinku I, -frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na odcinku II, -frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na odcinku III, -rozebranie podbudowy o nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 10 cm na odcinku III oraz gr. 15 cm na skrzyżowaniach, -rozebranie krawężników betonowych, przepustów rurowych, ścianek czołowych i ław betonowych, -demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, -wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o gł. 25 cm na odcinku I, -wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni o gł. 20 cm na odcinku II, -wykonanie koryta pod pobocza i zjazdy z kruszywa o gł. 25 cm, -wykonanie koryta pod zjazdy bitumiczne o gł. 30 cm, -wykonanie koryta pod zjazdy z kostki brukowej o gł. 30 cm, -wykonanie koryta pod zatoki postojowe o gł. 30 cm, -wykonanie koryta pod chodniki, opaski i perony o gł. 20 cm, -mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów, zatok postojowych, chodników, opasek, peronów i poboczy, -wykopy związane z wykonaniem rowów krytych, -zabudowa studzienek kanalizacyjnych i studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm – 1500 mm, -ułożenie kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm, -umocnienie wlotów i wylotów rowów krytych kostką granitową, -wykopy związane z wykonaniem drenażu francuskiego, -ułożenie drenażu z rur z tworzywa sztucznego o śr. 250 mm, -ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, -umocnienie wlotów i wylotów drenażu kostką granitową, -regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych, -oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, -odtworzenie podbudowy po przekopach poprzecznych (dolna warstwa) o grubości po zagęszczeniu 12 cm na odcinku I, -odtworzenie podbudowy po przekopach poprzecznych (górną warstwą) o grubości po zagęszczeniu 8 cm na odcinku I, -odtworzenie podbudowy po przekopach poprzecznych (dolna warstwa) o grubości po zagęszczeniu 12 cm na odcinku II, -umocnienie wylotów przykanalików kostką granitową, -oczyszczenie przepustów z namułu, -przebudowa przepustów drogowych, -wykonanie ław z oporem pod krawężniki i obrzeża betonowe, -ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej, -ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm najazdowych na podsypce cem.-piaskowej, -ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej, -stabilizacja istn. podbudowy cementem o grubości po zagęszczeniu 25 cm wraz z możliwością doziarnienia kruszywem łamanym o śr. grub. warstwy 10 cm na odcinku III, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (górną warstwą) po zagęszczeniu 12 cm na odcinku III, -wykonanie warstwy odsączającej na poboczach i zjazdach z kruszywa o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, -wykonanie warstwy odsączającej na wyspach kanalizujących, zjazdach i zatokach postojowych z kostki betonowej, o grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, -wykonanie warstwy odsączającej na chodnikach w tym peronach, rampach dla pieszych i opaskach, o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, -wykonanie podbudowy pod poboczem z destruktu bitumicznego z kruszywa naturalnego – warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 12 cm (warstwa dolna) pod jezdnią i poszerzeniach na odcinku I i II, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm (warstwa górna) pod jezdnią i poszerzeniach na odcinku I i II, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm (warstwa górna) pod zjazdy bitumiczne, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm (warstwa górna) pod zatoki postojowe z kostki betonowej, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm (warstwa górna) pod zjazdy z kostki betonowej, -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm (warstwa górna) pod chodniki w tym perony, rampy dla pieszych i opaski, ⁵⁰ mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, -wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej klinkowo – żwirowej o lepszemu asfaltowym – grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm – odcinek II i III, -wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepszemu asfaltowym – grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm – odcinek I, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wyrównawcza asfaltowa śr. grubość po zagęszczeniu 3 cm – odcinek I, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm – odcinek I, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm na zjazdach bitumicznych, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po

zagęszczaniu 4 cm na zjazdach bitumicznych, -wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na poboczach, -wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach, -wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na poboczach o grubości warstwy 15 cm, -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową grysem kamiennym, -wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piaskowej na wyspach kanalizujących, -wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej na zatokach postojowych, -wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej na zjazdach, -wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej na chodnikach, -oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu, -ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o śr. 40 cm, -umocnienie skarp i dna rowu kostką granitową przy wlotach i wylotach przepustów drogowych, -humusowanie skarp rowów wraz z ich obsianiem, -zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej poprzez rury ochronne, -regulacja pionowa studzienek wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, -regulacja pionowa wążów kanału deszczowego, -mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, -demontaż istn. oznakowania pionowego, -montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, -montaż systemu oznakowania aktywnego, -montaż oznakowania pionowego, -wykonanie oznakowania poziomego. Celem wykonania wyceny powyższych robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do siwz oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do siwz. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „Robotą”. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia wykonawca zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: -operatorów/kierowców: koparki, frezarki, ścinarki poboczy, równiarki do profilowania, walca drogowego, rozkładarki mas bitumicznych, malowarki, -osoby usuwające drzewa, -osoby wykonujące roboty brukarskie, -osoby czyszczące jezdnie, -osoby plantujące skarpy rowów przdrożnych, -osoby wykonujące montaż oznakowania pionowego, -osoby wykonujące oznakowanie poziome, -osoby utrzymujące czasową organizację ruchu. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z działem VIII pkt 8 SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45231000-5,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 7 499 371,43 zł brutto (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 43/100). Złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

, , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/koszt

> Oferta z najwyższą ceną/koszt

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

STAROSTA
Henryk Kiepiński

